



- GRES PORCELÁNICO
- CERÁMICA Y GRES ESMALTADO
- BARRO
- GRES EXTRUSIONADO
- CEMENTO
- MADERA
- PIEDRA Y TERRAZOS
- LAMINADOS PLÁSTICOS
- LINOLEO
- GOMA Y PVC



### PARA QUÉ SIRVE

- Limpia delicadamente todo tipo de pavimentos y revestimientos.
- Respeta las superficies tratadas y delicadas.
- Ideal para la limpieza final de obra de pavimentos en piedra natural con acabado pulido así como las sensibles a detergentes fuertes.

### LAS VENTAJAS

- Limpia sin atacar el material.
- Con elevadas diluciones (1:200) no es necesario aclarar ya que no deja residuos.
- Muy concentrado, puede ser utilizado en varias diluciones.
- Ideal para el mantenimiento ordinario de todas las superficies enceradas.
- Se puede utilizar con máquina limpia y seca con diluciones elevadas (desde 1:200).
- Ideal para los laminados.
- Perfume agradable.

#### RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:	
Mantenimiento ordinario (1:200)	1500 m <sup>2</sup>
Limpieza inicial (1:30)	50 m <sup>2</sup>

"El rendimiento es indicativo"

### COMO SE UTILIZA

**Dilución:** de 1:30 a 1:200 según el tipo de limpieza

**Aplicación:**

**Para el mantenimiento ordinario** de todos los tipos de superficies. Diluir FILACLEANER en agua tibia en proporción de 1:200 (25 ml. de producto en 5 litros de agua) y fregar normalmente. No es necesario aclarar. Para suciedad más intensa realizar una limpieza con soluciones más concentradas.

**Para la limpieza final de obra de superficies delicadas** (mármol, travertino y terrazo pulidos): Diluir FILACLEANER en agua en proporción de 1:30 y extender sobre el pavimento con fregona o máquina rotativa con disco suave. Recoger los residuos (ideal un aspirador de líquidos). Aclarar con agua al final.

**Para máquinas limpia y seca:** Diluir FILACLEANER en agua en proporción de 1:200. Verter la solución en el depósito.

**Para el mantenimiento extraordinario de superficies muy sucias.** Diluir FILACLEANER en agua en proporción de 1:30 hasta 1:50 según la suciedad. Limpiar con fregona y cepillo. Recoger los residuos y aclarar con agua.

**Atención:**

no utilizar FILACLEANER en pavimentos de tejidos o en madera tratada con cera.

#### Envases

Envases de plástico de 1 litro: cajas de 12 unidades.

Envases de plástico de 5 litros: cajas de 4 unidades.

**ADVERTENCIAS**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

**TEMPERATURAS**

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.  
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5° y 30° C..

**CONTIENE**

Tensioactivos aniónicos inf. al 5 %, tensioactivos no iónicos sup. al 5% pero inf. al 15%.  
Otros componentes: Bencisotiazolinona, perfume, Citral, Limoneno.

**ELEMENTOS DE LA ETIQUETA**

**Advertencias:** Atención 

**Indicaciones de peligro:**  
Provoca irritación ocular grave.

**Consejos de prudencia:**  
Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**Aspecto:** líquido  
**Olor:** perfume de limón  
**Color:** amarillo claro  
**Densidad:** 1,005 kg/litro  
**pH:** 7,2 (solución al 10% en agua)

*Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario. Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.*

